

Что нужно знать перед установкой ДТК Alfa Arms

- **Тип и размер резьбового соединения.** Перед заказом и установкой всегда уточняйте резьбовое соединение, которое используется на Вашем оружии, это наиболее точный способ определения подойдет то или иное дульное устройство. Модель оружия не на 100% отражает резьбу, хоть и редко, но мы встречаем случаи, когда у оружия должна быть одна резьба, но вот "именно в этом случае" (покупка с рук, отечественные версии AR-15) вдруг резьба оказывается не обычной.
- **Калибр оружия.** Ничего не будет, если поставить ДТК для калибра 7,62 на калибр 5,45, но если поступить наоборот, с большой вероятностью дульное устройство получит критическое повреждение, не говоря уже о возможном сопутствующем уроне. Мы всегда советуем покупать ДТК для конкретного калибра, так оно будет работать наилучшим образом.
- **При выборе открытого ДТК определиться с назначением.** ДТК открытого типа служат для разных целей: Реактивные максимально гасят отдачу, а пламегасители созданы, чтобы гасить вспышку. Эффект полного сгорания пламени можно достичь только с помощью ДТК закрытого типа или дожигателя.
- **При выборе ДТК закрытого типа или "банки" нужно определиться с размером устройства.** При прочих равных, чем больше "банка", тем эффективнее она гасит звуковое давление и вспышку, но взамен, увеличивает вес. Чем короче ствол, тем хуже сгорает порох, а значит и больше вспышка, эффективно гасить ее будет более крупный ДТК. Баланс нужных качеств определить можно только с опытом эксплуатации.

Особенности установки ДТК Alfa Arms

- **Проверка соосности.** Это очень важный аспект для установки ДТК закрытого типа, он определит, будет ли "банка" работать как должно или же есть вероятность соударения пули со стенками камер. В абсолютном большинстве случаев резьба на оружии выполнена абсолютно ровно и проблем не возникает. Основным источником подобных проблем является резьба 24x1.5R на АК-74/АК-74М/Сайга-МК и т.д., это связано с тем, что резьба находится на колодке мушки, а не на стволе. В случаях, когда вы обнаружили, что колодка стоит не ровно, ее край можно подпилить (напильником или отдать в мастерскую) чтобы внутренняя стенка ДТК равномерно упиралась в неё.



Чтобы определить, соосен ли ДТК закрытого типа, нужно установить его, открыть затвор оружия (возможно придется направить на источник света, либо вставить белый лист бумаги) и посмотреть с фронтальной части. Если все как на картинке "Верно", значит "банка" соосна, если Ваш случай напоминает картинку "Не верно", то необходимо сделать так, как описано выше.

- **Надежная фиксация.** Ваше дульное устройство должно быть не только верно, но и надежно установлено. Мы советуем использовать шайбы для максимально плотной установки, люфт недопустим. Шайбы подбираются индивидуально, могут со временем сгорать или деформироваться, они являются расходником. Поясок наших изделий имеет форму гайки для максимально плотного закручивания с помощью гаечного ключа (важно не переусердствовать, затягивать плотно, но не чрезмерно, чтобы не повредить узел).

Уход за ДТК Alfa Arms

- **ДТК как открытого, так и закрытого типа не требуют особого ухода, требуют лишь верной установки.** ДТК закрытого типа со временем могут загрязняться выше комфортного уровня работы с ними: стрелок будет все больше и больше получать отходов горения в виде обратного заброса, а эффективность работы камер будет снижаться. Речь идет о тысячах выстрелов! Чтобы такого не было, мы советуем раз в 2-3 тыс выстрелов (на самом деле эффективность вряд ли пострадает вообще, а вот заброс продуктов горения как раз может начать раздражать стрелка, особенно в прохладную влажную погоду) производить чистку "банок".

Чистка осуществляется огромным количеством способов, вплоть до банальной промывки средства для мытья посуды под струей горячей воды (чтобы на стальных деталях не образовалась ржавчина, лучше использовать горячую воду и сразу просушивать устройство, хоть феном, хоть на батарее. Ржавчина, однако, на работу не повлияет). Можно использовать любые доступные щелочные составы (каустическая сода, NaOH) в растворе 30-35%, нагреть раствор, до 100° и кипятить "банку" 10-15 минут. Уход за ДТК закрытого типа не представляет из себя какой-либо сложности, а необходимость в нем возникает по мере снижения комфорта стрелка.